

MFLOC CLARIFICANTE

FUNÇÃO DO PRODUTO

Promover a clarificação da água, aglomerando as partículas em suspensão, decantando-as logo em seguida.

DOSAGEM

Volume da piscina em Litros	Quantidade de produto em mL
10.000	40
30.000	120
50.000	200



VANTAGENS

- Substitui o uso de sulfato de alumínio;
- Aumenta a eficiência da filtração; através da floculação, retendo mais impurezas;
- Compatível com compostos clorados;
- Não mancha e não desbota o revestimento da piscina;
- Não oxida os dispositivos.

FREQUÊNCIA

Aplicar o produto quando a água apresentar turbidez.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Após verificar os parâmetros de pH e alcalinidade e aferindo estarem nas faixas ideais. (pH entre 7,2 - 7,6 e alcalinidade entre 80 - 120ppm) Caso estejam fora desse intervalo, corrigi-los.
- 2) Colocar a moto bomba na posição filtrar.
- 3) Em um recipiente de plástico pegar um pouco de água da piscina e adicionar o **MFLOC** conforme dosagem recomendada para o volume da piscina.
- 4) Misturar bem o produto no recipiente e distribuir na piscina o produto homogeneizado.
- 5) Filtrar 6 horas.
- 6) Após esse período, desligar o sistema de filtração e aguardar a decantação.
- 7) Eliminar do fundo da piscina toda sujeira através da aspiração.

RECOMENDAÇÕES

Não utilizar em piscinas com filtro de polyester.

PRINCÍPIO ATIVO

Policloreto de alumínio.



www.maresias.ind.br