

SULFATO DE ALUMÍNIO

FUNÇÃO DO PRODUTO

Atua eliminando a turbidez por meio de decantação, promovendo uma piscina cristalina.

DOSAGEM

Volume da piscina em Litros	Quantidade de produto em gramas
10.000	300
30.000	900
50.000	1.500



VANTAGENS

- Gera uma decantação pesada;
- Compatível com compostos clorados;
- Ideal para todos os tipos de piscinas no modo recirculação.

FREQUÊNCIA

Aplicar o produto para recuperação de água verde por algas.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Verificar os parâmetros de pH e alcalinidade e aferindo estarem nas faixas ideais. (pH entre 7,2 - 7,6 e alcalinidade entre 80 - 120ppm) Caso estejam fora desse intervalo, corrigi-los.
- 2) Colocar a moto bomba na posição recircular.
- 3) Em um recipiente de plástico pegar um pouco de água da piscina e adicionar o *Sulfato de Alumínio* conforme dosagem recomendada para o volume da piscina.
- 4) Misturar bem o produto no recipiente e distribuir na piscina homogeneizado.
- 5) Manter o sistema de recirculação por 8 horas.
- 6) Após esse processo, deixar a água em repouso por pelo menos 6 horas.
- 7) Eliminar a sujeira decantada através de aspiração.

PRINCÍPIO ATIVO

Sulfato de alumínio.

