

SULFATO DE ALUMÍNIO

FUNÇÃO DO PRODUTO

Atua eliminando a turbidez por meio de decantação, promovendo uma piscina cristalina.

DOSAGEM

| Volume da piscina em Litros | Quantidade de produto em gramas |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 10.000 | 300 |
| 30.000 | 900 |
| 50.000 | 1.500 |



FREQUÊNCIA

Reaplicar quando a água apresentar turbidez e houver necessidade de

VANTAGENS

- Gera uma decantação pesada;
- Compatível com compostos clorados;
- Ideal para todos os tipos de piscinas no modo recirculação.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Após verificar os parâmetros de pH com o **Teste pH Maresias** e alcalinidade com o **Teste Alcalinidade Maresias** e aferindo estarem nas faixas ideais (pH entre 7,2 - 7,6 e alcalinidade entre 80 - 120ppm). Caso estejam fora desse intervalo, corrija-los.
- 2) Colocar a motobomba na posição **RECIRCULAR**.
- 3) Em um recipiente de plástico pegar um pouco de água da piscina e adicionar o Sulfato de Alumínio conforme dosagem recomendada para o volume da piscina.
- 4) Misturar bem o produto no recipiente e distribuir na piscina o produto homogeneizado.
- 5) Manter o sistema de recirculação por 8 horas.
- 6) Após esse processo, deixar a água em repouso por pelo menos 6 horas.
- 7) Eliminar a sujeira decantada através de aspiração.

RECOMENDAÇÕES

Não deixar a motobomba na posição filtrar enquanto o sulfato de alumínio estiver agindo, ele pode prejudicar a areia do filtro.

PRINCÍPIO ATIVO:

Sulfato de alumínio.

