

SULFATO DE ALUMÍNIO

FUNÇÃO:

Promover a decantação da sujeira em suspensão na água da piscina por meio da floculação de partículas finas, formando flocos pesados que sedimentam no fundo e permitem sua remoção por aspiração, auxiliando na clarificação da água.

DOSAGEM

VOLUME DA PISCINA EM LITROS	QUANTIDADE DE PRODUTOS EM GRAMAS
10.000	300
30.000	900
50.000	1.500

FREQUÊNCIA

Aplicar somente quando houver turbidez acentuada na água, seguindo a dosagem recomendada pelo fabricante, e não utilizar como produto de manutenção rotineira.

VANTAGENS

- Promove forte ação floculante/decantadora, transformando água turva em água cristalina de forma eficiente;
- Consegue aglomerar partículas muito finas que o filtro sozinho não retém;
- Tem boa relação custo-benefício, já que pequenas quantidades tratam grandes volumes de água.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Após verificar os parâmetros de pH e Alcalinidade Total e aferindo estarem nas faixas ideais (pH entre 7.2 a 7.6 e Alcalinidade entre 80 a 120ppm). Caso estejam fora desse intervalo, siga as instruções;
- 2) Colocar a motobomba na posição RECIRCULAR.
- 3) Em um recipiente de plástico pegar um pouco de água da piscina e adicionar o SULFATO DE ALUMÍNIO, conforme dosagem recomendada para o volume da piscina.
- 4) Misturar bem o produto no recipiente e distribuir na piscina o produto homogeneizado.
- 5) Deixar a piscina RECIRCULANDO por 8 horas;
- 6) Após esse processo, deixar a água em repouso por pelo menos 6 horas;
- 7) Eliminar a sujeira decantada através da aspiração;
- 8) Corrija o pH da piscina se necessário.

RECOMENDAÇÕES

Não deixar a motobomba na posição filtrar enquanto o Sulfato de Alumínio estiver agindo, ele pode prejudicar a areia do filtro.

PRINCÍPIO ATIVO

Sulfato de Alumínio.